

**Banco**  
**1912 / 1912 A ESD \***



Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura, base de 5 anclas con regatones ó rodajas, aro descansapies en modelo alto "A".

	<b>1912 / 1912 A ESD *</b>	
<b>Asiento y respaldo:</b>	Multiplay de madera moldeado de 9mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
<b>Pistón de ajuste neumático:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rango de ajuste de altura 26 cm efectivo (1910 A). Cromado.</li> <li>– Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (1910 Negro).</li> <li>– Tubo guía de <math>\varnothing</math> 5 cm.</li> <li>–Carga neumática 300 N.</li> <li>–Clase 3.</li> </ul>	
<b>Mecanismo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Acero de 2.5 mm (cal. 12).</li> <li>–Ajuste neumático de altura por palanca.</li> <li>–Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.</li> <li>– Ajuste de altura del respaldo por perilla.</li> <li>–Pintura epoxica negra horneada.</li> </ul>	
<b>Base:</b>	Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 brazos de 62 cm $\varnothing$ (24½"). *	
<b>Aro descansapies: 1910 A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aro de acero cromado <math>\varnothing</math> 45 cm.</li> <li>–Ajustable por perilla.</li> <li>–Estructura de Poliamida con fibra de vidrio (PA+GF) (ESD *).</li> </ul>	
<b>Rodajas ó regatones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD (opcionales).*</li> <li>– Rodajas gemelas de aluminio ESD (opcionales).</li> <li>– Regatones de aluminio ESD (opcionales).</li> </ul>	
<b>Mantenimiento :</b>	Libre de mantenimiento	
<b>Refacciones :</b>	Lista de repuestos	
<b>Garantía:</b>	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.	
Todas las medidas en cm.	<b>1912 A</b>	<b>1912</b>
<b>Altura asiento al piso: Min</b>	56	41
<b>Max</b>	82	52
<b>Profundidad del asiento:</b>	39	
<b>Ancho del asiento:</b>	42	
<b>Altura del respaldo:</b>	26-41	
<b>Ancho de respaldo:</b>	40	
<b>Rango de ajuste descansapies:</b>	26	-
<b>Díámetro de la base:</b>	62	
<b>Peso: (Kilos)</b>	13	11

\* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1

\* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM12.1 -2013

\* Peso máximo recomendado 120 kilos

Banco  
1912 / 1912 A ESD \*



Piso conductivo 