

# Silla 1910 / 1910 A

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 anclas con regatones o rodajas, aro descansapies en modelos altos "A".

	1910 / 1910 A	
<b>Asiento y respaldo:</b>	Multiplay de madera moldeado de 9mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
<b>Pistón de ajuste neumático:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rango de ajuste de altura 26 cm efectivo (1910 A). Cromado.</li> <li>- Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (1910 Negro).</li> <li>- Tubo guía de <math>\varnothing</math> 5 cm.</li> <li>-Carga neumática 300 N.</li> <li>-Clase 3.</li> </ul>	
<b>Coderas: 1910 C</b>	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 5mm.	
<b>Mecanismo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acero de 2.5 mm (cal. 12).</li> <li>-Ajuste neumático de altura por palanca.</li> <li>-Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.</li> <li>- Ajuste de altura del respaldo por perilla.</li> <li>-Pintura epóxica negra horneada.</li> </ul>	
<b>Base:</b>	-Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos $\varnothing$ 64 cm (25") con cinturón de acero.	
<b>Aro descansapies: 1910 A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aro de acero cromado <math>\varnothing</math> 45 cm.</li> <li>-Ajustable por perilla.</li> <li>-Estructura de Poliamida con fibra de vidrio (PA+GF).</li> </ul>	
<b>Rodajas ó regatones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regatones de copolímero negro reforzado.</li> <li>-Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra.</li> <li>-Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno (Opcionales).</li> </ul>	
<b>Mantenimiento :</b>	Libre de mantenimiento	
<b>Refacciones :</b>	Lista de repuestos	
<b>Garantía:</b>	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.	
Todas las medidas en cm.	<b>1910 A</b>	<b>1910</b>
<b>Altura asiento al piso: Min</b>	56	42
<b>Max</b>	82	53
<b>Profundidad del asiento:</b>	39	
<b>Ancho del asiento:</b>	42	
<b>Claro entre coderas 1910 C:</b>	43	
<b>Altura del respaldo:</b>	26 - 41	
<b>Ancho de respaldo:</b>	40	
<b>Rango de ajuste descansapies:</b>	26	-
<b>Diámetro de la base:</b>	64	
<b>Peso: (Kilos)</b>	12.5	10

\* Peso máximo recomendado 120 kilos.

Silla  
1910 / 1910 A



1910 A



1910 AC



1910



1910 C